

Запчасти для сеялок LEMKEN

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pos@nt-rt.ru || сайт: <https://promis.nt-rt.ru/>



Втулка длинная 3175264

3175264 Втулка сошника длинная, Lemken. Диаметр наружный -16 мм, диаметр внутренний - 12,2 мм, длина - 71,5 мм. Используется в качестве элемента узла крепления стойки прикатывающего колеса к балке посевных агрегатов Lemken. Изготовлена из конструкционной легированной стали марки 40X с последующей термообработкой до твердости 46-50 HRC, что обеспечивает высокую устойчивость к ударным и абразивным нагрузкам



Втулка средняя 3175263

Втулка сошника средняя, Lemken. Диаметр наружный -16 мм, диаметр внутренний - 12,2 мм, длина - 45,4 мм. Используется в высоконагруженных метлах соединения узлов рамных конструкций посевных агрегатов LEMKEN. Втулка изготовлена из высоколегированной пружинной стали с последующей термообработкой до твердости 56-60 HRC, что обеспечивает высокую устойчивость к ударной и абразивной нагрузке. Это позволяет втулке на протяжении длительного времени сохранять геометрические размеры и обеспечивать сохранность посадочного отверстия в узле рамной конструкции, а следовательно, целостность рамного узла, что обеспечивает точность работы всего агрегата



Диск сошника 34910010



Втулка короткая 3173299

Втулка сошника короткая, Lemken. Диаметр наружный - 20 мм, диаметр внутренний - 16,05 мм, длина - 10 мм. Данная втулка используется в высоконагруженных метлах соединения узлов рамных конструкций посевных агрегатов Lemken. Втулка изготовлена из высоколегированной пружинной стали с последующей термообработкой до твердости 56-60 HRC, что обеспечивает высокую устойчивость к ударной и абразивной нагрузке. Это позволяет втулке на протяжении длительного времени сохранять геометрические размеры и обеспечивать сохранность посадочного отверстия в узле рамной конструкции, а следовательно, целостность рамного узла, что обеспечивает точность работы всего агрегата



Диск сошника 3490010

Диск сошника, Lemken. Диаметр наружный - 350 мм, толщина - 3 мм, межцентровой диаметр отверстий крепления к ступице - 70 мм.



Каток зубчатый уплотняющий 4232212



Каток трубчатый 4230857

Каток трубчатый, Lemken System-Компактор. Длина - 2000 мм, диаметр - 330 мм. Изготовлен из низколегированной стали. Применяется в посевных агрегатах Lemken. Предназначен для крошения, прикатывания, выравнивания почвы



Каток-рыхлитель LFK 4230848

Каток-рыхлитель, Lemken. Длина - 1500 мм, диаметр - 270 мм. Изготовлен из низколегированной стали. Толщина планки - 10 мм. Применяется в посевных агрегатах Lemken System-Компактор К 450/500/600 / S 300/600. Предназначен для крошения, прикатывания, выравнивания почвы



Каток-рыхлитель LFK 4230849

Каток-рыхлитель, Lemken System-Компактор. Длина - 2000 мм, диаметр - 270 мм. Изготовлен из низколегированной стали. Толщина планки - 10 мм.



Каток-рыхлитель LFK 4230850

Каток-рыхлитель, Lemken. Длина - 1500 мм, диаметр - 270 мм. Изготовлен из низколегированной стали. Толщина планки - 10 мм.



Каток-рыхлитель, Lemken. Длина - 2000 мм, диаметр - 270 мм. Изготовлен из низколегированной стали. Толщина планки - 10 мм. Применяется в посевных агрегатах Lemken Компактор BS400 / BK400/400A/500A. Предназначен для крошения, прикатывания, выравнивания почвы



Колесо прикатывающее 3576001

Колесо прикатывающее, Lemken. Диаметр - 340 мм, ширина - 50 мм, диаметр посадочный - 13 мм. Составная часть сошниковой группы. Предназначен для уплотнения насыпного слоя почвы семенного ложа. Применяется в посевных агрегатах Lemken



Колесо прикатывающее в сборе с осью 3576001К

Колесо прикатывающее, Lemken. Диаметр - 340 мм, ширина - 50 мм, диаметр посадочный - 13 мм. Составная часть сошниковой группы.



Колпачок защитный 3191133

Защитный колпачок (крышка) ступицы сошника, Lemken. Пылезащитная крышка ступицы диска маркера посевных агрегатов Lemken. D67,12/12,25x11 t=3



Кронштейн чистика катка прямой 3492025

Кронштейн (держатель) чистика катка прямой Zirkon/Quarz, Lemken. Длина - 388,5 мм, ширина - 32 мм, толщина - 10 мм



Ось колеса прикатывающего 3015449

Ось (болт) высокопрочная колеса прикатывающего, Lemken. Диаметр - 12 мм, длина - 45 мм, класс прочности - 8.8. DIN 931



Пластина прижимная 4594534

Пластина прижимная загорточа к кронштейну в посевных агрегатах Lemken с ротационной фрезой Zirkon-7. 60x6x74



Стойка сошника 5826032

Стойка сошника, Lemken. Стойка крепления дисков сошника к раме в посевных агрегатах Lemken. 45/10x475



Стуپیца 31910006

Стуپیца крепления диска сошника к стойке в посевных агрегатах, Lemken. Для обеспечения максимально возможной долговечности корпус стуپیцы изготовлен из заготовки, полученной методом пластической деформации металла (штамповкой). Требуемые геометрические размеры обеспечиваются механической обработкой на высокоточном оборудовании



Стуپیца 5554520

Стуپیца диска сошника в сборе, АПП (Ліда), Lemken. Ступіца крепления диска сошника к стойке в посевных агрегатах Lemken. D52/25x20,6



Стуپیца 5821020

Стуپیца диска сошника в сборе, Lemken. Ступіца крепления диска сошника D52/25x20,6 к стойке в посевных агрегатах Lemken



Труба высева 4826002

Труба высева Solitair, Lemken. D30x250x225. Наконечник высевающий посевных в посевных агрегатах Lemken Solitair



Тяга прикатывающего катка изогнутая 4826105

Тяга прикатывающего катка изогнутая, Lemken. Тяга крепления прикатывающего катка к стойке сошника в посевных агрегатах Lemken. 40x8x475



Тяга сошника 5826021

Тяга сошника В-250, Lemken. Тяга крепления стойки сошника к сошниковой балке в посевных агрегатах Lemken



Тяга сошника прямая 4826022



Чистик 3492001



НЕТ ФОТО

Чистик пластиковый с наплавкой 3492031

Чистик пластиковый с твёрдой наплавкой диска сошника, Lemken. Длина - 115 мм, ширина - 105 мм, толщина - 3 мм. Применяется для очистки дисков сошника от налипшей почвы в посевных агрегатах Lemken. Изготавливается из пластика. Оснащается металлическими режущими пластинами. Крепится к щитку сошника



Щиток сошника 4826011

4826011 Щиток защитный сошника пластиковый в посевных агрегатах Lemken



Чистик 3492029

Чистик прикатывающих катков, Lemken. Длина - 130 мм, ширина - 60 мм, толщина - 6 мм. Применяется для очистки прикатывающих катков от налипшей почвы в посевных агрегатах Lemken, Лида/ВМРЗ/Гомель/Могилев. Изготавливается из различных марок легированной стали (65Г, 30MnB5 и др.) с последующей термообработкой до твердости 48-52 HRC. Крепится к кронштейну болтом М12х30-8,8 шестигранный DIN 933 / ГОСТ 7798 - 2 штуки



Чистик пластиковый 3492026

Чистик пластиковый диска сошника, Lemken. Длина - 125,5 мм, ширина - 98 мм, толщина - 3 мм. Применяется для очистки дисков сошника от налипшей почвы в посевных агрегатах Lemken. Крепится к щитку сошника

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pos@nt-rt.ru || сайт: <https://promis.nt-rt.ru/>